

1.UL、c-UL認定ケーブルの表示例

UL、c-UL規格の承認を受けた製品には、その表面に各々の規定された内容の表示を行います。

(1) AWMケーブルの場合





UL リコグナイズドマーク



cUL (CSA) リコグナイズドマーク

【表面印刷例】

JMACS	E107262	 AWM	2464	VW-1	 AWM	I/II	A/B	80C	300V	FT1
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		⑩

- ①: 製造者名略称 (オプション)
- ②: UL規格のFile No.(UL規格の認定工場であることを示す)
- ③: UL規格上の製品分類コンポーネントマーク  
(AWM=Appliance Wiring Materialの略で、機器用配線材製品)
- ④: UL Style No.
- ⑤: UL規格の「垂直燃焼試験」合格品
- ⑥: CSA規格上の製品分類コンポーネントマーク
- ⑦: CSA規格上のケーブル使用用途を示す (I: 機器内部用、II: 機器外部用)
- ⑧: CSA規格上のケーブル使用環境を示す  
(A: 機械的酷使を受けない場所、B: 機械的酷使を受ける場所で使用。)
- ⑨: UL,CSA規格上の定格温度、定格電圧
- ⑩: CSA規格の「垂直燃焼試験」合格品

(2) リステッドケーブルの場合



UL リスティングマーク



cUL (CSA) リスティングマーク

【表面印刷例】

・ UL444 (Communications Cables)

JMACS	E337009	C(UL)US	CM	75C
①	②	③	④	⑤

- ①: 製造者名略称 (オプション)
- ②: UL規格のFile No.(UL規格の認定工場であることを示す)
- ③: UL、cULリステッド認証表示
- ④: NFPAにおけるケーブルタイプ
- ⑤: 規格上の定格温度