



SSG-2・SSG-3



色：白 定尺：1m



【特長】

- 難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種（最高180℃）のチューブです。

【構造】

- ガラススリーブにシリコンワニスを塗布乾燥させたチューブ。

【用途】

- SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
- SSG-3 熱的機械保護及び結束用。

【その他】

- UL規格1441/VW-1法（File No.E64331）に合格。
（旧）JIS C 2416準拠品

シリコンワニスガラス編組チューブ SSG-2（10本入）

袋入り

納期区分	商品コード	品名	数量/袋	寸法(mm)		
				サイズ内径	内径公差	標準肉厚
★	51200330	SSG-2 1.0mm	10本入	1.0	± 0.2 -0.1	0.26以上
★	51200340	SSG-2 2.0mm	10本入	2.0	± 0.3 -0.15	0.26以上
★	51200350	SSG-2 3.0mm	10本入	3.0	± 0.3 -0.15	0.26以上
★	51200360	SSG-2 4.0mm	10本入	4.0	± 0.3 -0.15	0.26以上
★	51200370	SSG-2 5.0mm	10本入	5.0	± 0.5	0.26以上
★	51200380	SSG-2 6.0mm	10本入	6.0	± 0.5	0.26以上

シリコンワニスガラス編組チューブ SSG-3

バラ販売

納期区分	商品コード	品名	数量/本	寸法(mm)		
				サイズ内径	内径公差	標準肉厚
★	51200390	SSG-3 7.0mm	1本	7.0	± 0.5	0.26以上
★	51200400	SSG-3 8.0mm	1本	8.0	± 0.5	0.26以上
★	51200410	SSG-3 10.0mm	1本	10.0	± 0.5	0.40以上
★	51200420	SSG-3 12.0mm	1本	12.0	± 1.5 -0.5	0.40以上
★	51200430	SSG-3 14.0mm	1本	14.0	± 1.5 -0.5	0.40以上
★	51200440	SSG-3 16.0mm	1本	16.0	± 1.5 -0.5	0.40以上
☺	51200450	SSG-3 18.0mm	1本	18.0	± 2.0 -1.0	0.40以上
★	51200460	SSG-3 20.0mm	1本	20.0	± 2.0 -1.0	0.40以上

J K L M N O P Q R

納期区分 ★ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

※納期区分は2014年10月現在の状況です。

アクセサリ

ネットワーク

端子・圧縮

クリップ

結束バンド

ケーブルキャップ

ケーブルバンド

保護チューブ

ダクト

支持材料

接地材料

EMC

テープ

注意ラベル

工具・ワイヤライント