

規格

RoHS


特性

耐
ノイズ

難燃性

■ VX-G-NVVR-SA

もっとも汎用的に使用されているK熱電対用多対補償導線です。



■ 特長

- ① 準拠規格はJIS C 1610-1995（熱電対用補償導線）
- ② 被覆材使用可能温度：60℃以下
- ③ 難燃性はIEEE383
- ④ 大型プラント長距離配線用などに使用されています。
- ⑤ シース標準色：青（JIS 1610-1995区分2）

■ テクニカルデータ

適用規格	熱電対用補償導線
適合規格	JIS C 1610-1995準拠
型式記号	—
定格電圧	—
定格温度	—
難燃性	IEEE383

■ 線心識別

対数	線心識別方式
2P以上	(+) 赤
	(-) 白色にナンバリング印字

■ 構造表

対数	サイズ (mm ²)	導体(銅-コンスタンタン)		絶縁体(ビニル混合物)		シース(難燃ビニル)		電気特性		
		構成 (本/mm)	外径 約(mm)	厚さ (mm)	外径 約(mm)	厚さ (mm)	外径 約(mm)	往復導体抵抗 (20℃)Ω/loop・m>	絶縁抵抗 (20℃)MΩ・km<	耐電圧 (空中)(AC)V/1min
2P	1.25	7/0.45	1.35	0.6	2.55	1.2	11.8	0.8	50	1000
3P						1.2	12.6			
4P						1.2	13.6			
5P						1.3	15.9			
6P						1.3	16.4			
10P						1.5	21.1			
12P						1.6	22.1			
15P						1.6	24.4			
20P						1.8	28.1			

商品名 ■ VX-G-NVVR-SA

1m
カットOK

紙巻き

ドラム

納期 区分	商品 コード	対数	サイズ (mm ²)	シース標準厚 (mm)	仕上外径 約(mm)	概算質量 (kg/km)	販売単位/m			
							—	10~49m	50~99m	100m(定尺)
😊	20701330	2P	1.25	1.2	11.8	173	—	○	○	○
😊	20701340	3P		1.2	12.6	212	—	○	○	○
😊	20701350	4P		1.2	13.6	256	—	○	○	○
😊	20701360	5P		1.3	15.9	327	—	○	○	○
😊	20701370	6P		1.3	16.4	364	—	○	○	○
😊	20701380	10P		1.5	21.1	583	—	○	○	○
😊	20701260	12P		1.6	22.1	666	—	○	○	○
😊	20701270	15P		1.6	24.4	807	—	○	○	○
😊	20701280	20P		1.8	28.1	1070	—	○	○	○

納期区分 ☆ 在庫品 😊 メーカー在庫品 ⚠ 製作品

販売方法 ○：切断可能 —：切断不可
○は切断条長により価格が変わる場合があります。

※納期区分は2014年10月現在の状況です。