

新製品



EtherNet/IP

EtherCAT

PROFINET

CC-Link IE FIELD

CC-Link IE TSN

細かい
柔らかい

通常出荷日: 実働5日
短納期ご相談下さい。

ケーブル特長

- NFPA70-79対応(UL444 CM)
- 2重シールド付き(AL-PETテープ+編組しゃへい)の仕様で外径を細く(約5.2mm)省スペース化を実現
- 豊富なケーブル色をラインナップ



ライトブルー 黄 緑 青 ピンク アイボリー 黒

- 耐油、耐熱(80℃)、柔軟仕様
- ご指定の長さで製作することで、現場のケーブルとぐる巻を改善


[ORDER]

型番	結線タイプ	色	指定長
FA5eNET	S:ストレート C:クロス	LB(ライトブルー) PK(ピンク) YE(黄) IV(アイボリー) GR(緑) BK(黒) BL(青)	0.1~40m 0.1m毎に指定可能 1m50cmの記入例=015

仕様

伝送特性		Category 5e
ケーブル	導体	撚り線
	外径	5.2mm
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
	重量	約35g/m
結線タイプ		ストレート/クロス
使用温度範囲		-20℃~60℃

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑/白
7	7 白/茶
8	8 茶

○クロス結線

CN1	CN2
1	3 白/橙
2	6 橙
3	1 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	2 緑/白
7	7 白/茶
8	8 茶

※交差/~1m未満: -0,+40mm
1m~: 全長の110%

- ブーツ色は、ケーブルと同色です。
- マークチューブ、ラベル等の対応はオプションにて可能です。



泉州電業株式会社
SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.

- 名古屋支店 〒452-0822 名古屋市西区中小田井4丁目185番地の5
TEL:052-504-1139 FAX:052-504-1154
- 草津FAセンター 〒525-0041 滋賀県草津市青地町305-1
TEL:077-564-1200 FAX:077-564-1211
- 豊橋営業所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番地の24
TEL:0532-39-1570 FAX:0532-39-1580
- 高岡営業所 〒933-0014 富山県高岡市野村1644
TEL:0766-22-0593 FAX:0766-22-9880