KURAMO

新製品

Factory Automation Cable

多彩なニーズにお応えするクラモ FA ケーブル

Designed to Meet a Wide Variety of Needs of Users

産業用 Ethernet ケーブル

KETH-ST 28AWG × 4P

細径×柔軟×7色



特長

- 2重シールド付き(AL-PETテープ+編組しゃへい)
- 細い外径で(約5.2mm)省スペース化を提案
- 柔らかく、隣接する機器間の配線がしやすい
- ▶シース:7色 系統別に色分け配線が可能

クロ

アイボリーミドリ

キイロ

ライトブルー

● NFPA70、79対応(UL444 CM)

仕様

| 項目 | 内容 |
|-------------|----------------------------|
| サイズ | 28AWG×4P |
| シールド | 2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい) |
| 標準外径 | 約5.2mm 従来比:-1.5mm(約20%細径化) |
| 概算質量 | 35kg/km |
| 定格温度 | 75℃ |
| 伝送特性 | Category 5e |
| 伝送可能距離(20℃) | 50m |

導体サイズ28AWGの為、伝送可能距離は通常品(24AWG)の1/2(20℃時50mまで)となります。

適用規格





特注対応情報 (UL758 AWM style 20276仕様)

別途、さらに細径タイプの特注対応致します。(UL444 CM 無)

| 73721 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
|---|----------------------------|
| 項目 | 内容 |
| サイズ | 28AWG×4P |
| シールド | 2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい) |
| 標準外径 | 約4.9mm 従来比:-1.8mm(約25%細径化) |
| 伝送特性 | Category 5e |
| 伝送可能距離(20℃) | 50m |

※詳細は各営業支店へお問合せください。

倉茂電工株式会社 KURAMO ELECTRIC CO., LTD.

URL:http://www.kuramo.co.jp

本 社 〒915-0855 福井県越前市下平吹町10号9番地

東京支店

TEL.(0778) 22-1500(代) FAX:(0778) 22-3111 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5番9号 大阪支店 TEL.(06)6231-8151(代) FAX.(06)6227-1426

TEL.(03)5644-7601 FAX.(03)5644-8231 名古屋支店 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目4番4号第9タツミビル東棟8階)

TEL.(052)332-2781(代) FAX.(052)331-2430

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目13番10号(日本橋中野ビル6階)